

KG Serisi

80	Gövde	Kare Gövde, Lamine Sacdan Müteşekkil, Damlamaya Karşı Korumalı, Cebri Havalandırmalı, Ayrı Uyarımlı, Şönt Sargılı, Sürekli Çalışma Rejimli, DC Motorların Seçim Tablosu	Ağırlık	41 Kg.
100	Tip		Atalet Momenti	0.000 kgm ²
			Maks. Mekanik Hız	4000 rpm
			Fan Montajı	Radyal

Moment Nm.	Güç kW	Armatür Voltajına Göre Dönüş Hızı (r.p.m.)					Akım A.	Verim %	İkaz Gücü W	Armatür	
		180 V	280 V	320 V	400 V	440 V				Direnç Ω	Endüktans mH

-	-						-	-	-		
-	-						-	-	-		
9,0	2,67			2850			10,7	89	180		
9,0	2,34		2500				9,6	87	180		
9,0	1,50	1600					9,7	86	180		
-	-						-	-	-		
-	-						-	-	-		
8,7	2,74			3000			11,1	88	180		
8,7	2,47		2700				10,3	86	180		
8,7	1,60	1750					10,6	84	180		
-	-						-	-	-		
-	-						-	-	-		
-	-						-	-	-		
8,5	3,11		3500				13,2	84	180		
8,5	2,00	2250					13,6	82	180		
-	-						-	-	-		
-	-						-	-	-		
-	-						-	-	-		
7,1	2,77		3750				11,6	85	160		
7,1	1,77	2400					11,9	83	160		

Koruma Sınıfı :	IP23 - 12 mm'den büyük nesnelere ve düşeyden 60 derece açıya kadar gelen sulara karşı koruma.										
Soğutma Şekli :	IC06 - Motor üzerine takılmış ayrı fan ünitesi ile serbest dolaşımli şekilde havalandırma.										
İzolasyon Sınıfı :	H - 180 Santigrat Derece					Ortam Isısı :	≤ 40 °C				
Kurulum :	IM B3 - Ayaklı					Rakım :	≤ 1000 m.				
Çalışma Rejimi :	S1 - Sürekli					Termik Koruma :	130 °C - Termo Şalter (NC)				

Üst bölümde belirtilen motor özelliklerinde herhangi bir değişme, motorun mekanik ölçülerinde değişime yol açar.

Aynı elektriksel değerler IP44, IP54 koruma sınıflarında fakat IC37 havalandırma (müşteri tarafından sağlanan hava ile giriş ve çıkış borulu soğutma. Yeterli hava hacmi için Femsan'a danışın) şeklinde sağlanabilir.