

KG Serisi

132	Gövde	Kare Gövde, Lamine Sacdan Müteşekkil, Damlamaya Karşı Korumalı, Cebri Havalandırmalı, Ayrı Uyarımlı, Şönt Sargılı, Sürekli Çalışma Rejimli, DC Motorların Seçim Tablosu	Ağırlık	130 Kg.
125	Tip		Atalet Momenti	0.11 kgm ²
			Maks. Mekanik Hız	4000 rpm
			Fan Montajı	Radyal

Moment Nm.	Güç kW	Armatür Voltajına Göre Dönüş Hızı (r.p.m.)					Akım A.	Verim %	İkaz Gücü W	Armatür	
		180 V	280 V	400 V	420 V	440 V				Direnç Ω	Endüktans mH
68,2	25,00					3500	63,1	90	600		
68,2	23,57				3300		63,8	88	600		
68,2	22,86			3200			65,7	87	600		
68,2	15,72		2200				66,0	85	600		
68,2	10,00	1400					68,6	81	600		
68,2	20,00					2800	50,5	90	520		
68,2	18,93				2650		50,6	89	520		
68,2	17,86			2500			50,7	88	520		
68,2	12,50		1750				51,9	86	520		
68,2	7,86	1100					51,4	85	520		
65,1	15,00					2200	38,3	89	600		
65,1	14,32				2100		38,7	88	600		
65,1	13,64			2000			39,6	86	600		
65,1	9,55		1400				42,1	81	600		
65,1	6,14	900					42,6	80	600		
64,9	10,20					1500	26,3	88	440		
64,9	9,52				1400		26,1	87	440		
64,9	9,18			1350			27,0	85	440		
64,9	6,46		950				27,8	83	440		
64,9	4,08	600					27,6	82	440		

Koruma Sınıfı : IP23 - 12 mm'den büyük nesnelere ve düşeyden 60 derece açıya kadar gelen sulara karşı koruma.

Soğutma Şekli : IC06 - Motor üzerine takılmış ayrı fan ünitesi ile serbest dolaşımli şekilde havalandırma.

İzolasyon Sınıfı : H - 180 Santigrat Derece

Ortam Isısı : ≤ 40 °C

Kurulum : IM B3 - Ayaklı

Rakım : ≤ 1000 m.

Çalışma Rejimi : S1 - Sürekli

Termik Koruma : 130 °C - Termo Şalter (NC)

Üst bölümde belirtilen motor özelliklerinde herhangi bir değişme, motorun mekanik ölçülerinde değişime yol açar.

Aynı elektriksel değerler IP44, IP54 koruma sınıflarında fakat IC37 havalandırma (müşteri tarafından sağlanan hava ile giriş ve çıkış borulu soğutma. Yeterli hava hacmi için Femsan'a danışın) şeklinde sağlanabilir.