

KG Serisi

160	Gövde	Kare Gövde, Lamine Sacdan Müteşekkil, Damlamaya Karşı Korumalı, Cebri Havalandırmalı, Ayrı Uyarımlı, Şönt Sargılı, Sürekli Çalışma Rejimli, DC Motorların Seçim Tablosu	Ağırlık	360 Kg.
400	Tip		Atalet Momenti	0.50 kgm ²
			Maks. Mekanik Hız	3500 rpm
			Fan Montajı	Radyal

Moment Nm.	Güç kW	Armatür Voltajına Göre Dönüş Hızı (r.p.m.)					Akım A.	Verim %	İkaz Gücü W	Armatür	
		180 V	280 V	400 V	420 V	440 V				Direnç Ω	Endüktans mH

436,0	21,00					460	51,9	92	1240		
436,0	19,63				430		51,9	90	1240		
436,0	18,73			410			52,6	89	1240		
436,0	13,23		290				53,7	88	1240		
436,0	8,23	180					53,1	86	1240		
435,7	36,50					800	91,2	91	1360		
435,7	34,66				760		91,7	90	1360		
435,7	32,86			720			92,3	89	1360		
435,7	23,27		510				95,5	87	1360		
435,7	14,84	325					95,9	86	1360		
432,3	43,00					950	108,6	90	1060		
432,3	40,73				900		109,0	89	1060		
432,3	38,91			860			110,5	88	1060		
432,3	27,14		600				112,7	86	1060		
432,3	17,64	390					115,3	85	1060		
391,6	41,00					1000	104,7	89	1360		
391,6	38,93				950		105,3	88	1360		
391,6	36,90			900			107,3	86	1360		
391,6	25,84		630				108,6	85	1360		
391,6	16,81	410					112,5	83	1360		

Koruma Sınıfı :	IP23 - 12 mm'den büyük nesnelere ve düşeyden 60 derece açıya kadar gelen sulara karşı koruma.										
Soğutma Şekli :	IC06 - Motor üzerine takılmış ayrı fan ünitesi ile serbest dolaşımli şekilde havalandırma.										
İzolasyon Sınıfı :	H - 180 Santigrat Derece					Ortam Isısı :	≤ 40 °C				
Kurulum :	IM B3 - Ayaklı					Rakım :	≤ 1000 m.				
Çalışma Rejimi :	S1 - Sürekli					Termik Koruma :	130 °C - Termo Şalter (NC)				

Üst bölümde belirtilen motor özelliklerinde herhangi bir değişme, motorun mekanik ölçülerinde değişime yol açar.

Aynı elektriksel değerler IP44, IP54 koruma sınıflarında fakat IC37 havalandırma (müşteri tarafından sağlanan hava ile giriş ve çıkış borulu soğutma. Yeterli hava hacmi için Femsan'a danışın) şeklinde sağlanabilir.