

KG Serisi

200	Gövde	Kare Gövde, Lamine Sacdan Müteşekkil, Damlamaya Karşı Korumalı, Cebri Havalandırmalı, Ayrı Uyarımlı, Şönt Sargılı, Sürekli Çalışma Rejimli, DC Motorların Seçim Tablosu	Ağırlık	660 Kg.
280	Tip		Atalet Momenti	0.90 kgm ²
			Maks. Mekanik Hız	3000 rpm
			Fan Montajı	Radyal

Moment Nm.	Güç kW	Armatür Voltajına Göre Dönüş Hızı (r.p.m.)					Akım A.	Verim %	İkaz Gücü W	Armatür	
		180 V	280 V	400 V	420 V	440 V				Direnç Ω	Endüktans mH

664,0	146,00					2100	364,6	91	1700		
664,0	139,02				2000		367,8	90	1700		
664,0	132,10			1900			371,1	89	1700		
664,0	92,49		1330				375,4	88	1700		
664,0	59,10	850					381,8	86	1700		
598,5	94,00					1500	232,2	92	1320		
598,5	89,60				1430		237,0	90	1320		
598,5	85,20			1360			239,3	89	1320		
598,5	59,50		950				241,5	88	1320		
598,5	38,20	610					244,0	87	1320		
596,9	50,00					800	124,9	91	1650		
596,9	47,48				760		125,6	90	1650		
596,9	45,02			720			127,9	88	1650		
596,9	31,26		500				129,8	86	1650		
596,9	20,02	320					130,8	85	1650		
575,8	20,50					340	51,2	91	760		
575,8	19,27				320		51,5	89	760		
575,8	18,09			300			52,0	87	760		
575,8	12,68		210				52,7	86	760		
575,8	8,45	140					55,9	84	760		

Koruma Sınıfı :	IP23 - 12 mm'den büyük nesnelere ve düşeyden 60 derece açıya kadar gelen sulara karşı koruma.										
Soğutma Şekli :	IC06 - Motor üzerine takılmış ayrı fan ünitesi ile serbest dolaşımli şekilde havalandırma.										
İzolasyon Sınıfı :	H - 180 Santigrat Derece					Ortam Isısı :	≤ 40 °C				
Kurulum :	IM B3 - Ayaklı					Rakım :	≤ 1000 m.				
Çalışma Rejimi :	S1 - Sürekli					Termik Koruma :	130 °C - Termo Şalter (NC)				

Üst bölümde belirtilen motor özelliklerinde herhangi bir değişme, motorun mekanik ölçülerinde değişime yol açar.

Aynı elektriksel değerler IP44, IP54 koruma sınıflarında fakat IC37 havalandırma (müşteri tarafından sağlanan hava ile giriş ve çıkış borulu soğutma. Yeterli hava hacmi için Femsan'a danışın) şeklinde sağlanabilir.